

ELAC ConneX DCB61

Actieve & draadloze luidsprekers



Technische specificaties

Merk	ELAC
Model	ConneX DCB61
Productcategorie	Actieve & draadloze luidsprekers
Type	Actief 2-weg basreflex
Vermogen	Dual-amp 2 x 60 (woofers)/ 2 x 20W (tweeters) Klasse D
Tweeter	19 mm softdome
Woofers	165 mm polypropyleen
Frequentiebereik	34 - 25.000 Hz (IEC 268-5), 37 - 24.000 Hz (-6 dB)
Maximale output	107 dB @ 1 meter (stereo set, white noise correlated)
Audio ingangen	HDMI-eARC; Aux / Phono MM (schakelbaar); Optisch digitaal; USB-B (24-bit/96kHz); Bluetooth LC3+ (supports 24-bit/96kHz, decode naar 24-bit/48kHz)
Audio uitgang	Subwoofer; Luidspreker terminal 4-polig ter verbinding van beide luidsprekers

Technische specificaties

Firmware upgrade	Mogelijk via USB-A
Bediening	Infrarood afstandsbediening; tevens volume en bronkeuze achterop de luidspreker; Android en iOS app voor de bedieningsfuncties
Netvoeding	120-230V
Standby tijd	Na 15 minuten in standby modus
Afmetingen in mm	Hoogte: 340; Breedte: 195; Diepte: 245 (actieve), 230 (passieve)
Gewicht in kg	10,9 (set)