

Fyne Audio F500SP

Luidsprekers



Technische specificaties

Merk	Fyne Audio
Model	F500SP
Productcategorie	Luidsprekers
Systeemtype	2 way, downwards firing port, met BassTrax™ Tractrix diffuser*
Nominale impedantie	8 Ohm
Luidsprekerbezetting	1 x 150mm IsoFlare™ point source driver Multi-fibre bass / midrange cone, FyneFlute™ surround with 25mm magnesium dome compression tweeter, neodymium magnet system
Afmetingen (H x B x D)	323 x 200 x 320mm (12.7 x 7.9 x 12.6")
Aanbevolen versterkervermogen (W RMS)	30 - 120
Continue belastbaarheid (W RMS)	60
Gevoeligheid (2,83 V / 1 m)	90dB

Technische specificaties

Frequentiebereik (-6 dB, in de ruimte)	42Hz - 34kHz
Scheidingsfrequentie	1.7kHz
Type wisselfilter	Bi-wired passive low loss, 2nd order low pass, 1st order high pass. Cryo-Lite treated.
S-Trax-positie vanaf voorrand kast	44mm (1.7")
SuperTrax-positie vanaf voorrand kast	20mm (0.8")
Nettogewicht per stuk	8.1kg (17.6lbs)
Afwerkingen	Natural Walnoot / Piano Gloss Walnoot / Piano Gloss Zwart / Piano Gloss Wit