# Ortofon 2M Bronze

Elementen

## Technische specificaties

| | |
|---|---|
| **Merk** | Ortofon |
| **Model** | 2M Bronze |
| **Productcategorie** | Elementen |
| **Kanaalbalans (1 kHz)** | 1 dB |
| **Uitgangsspanning (1 kHz, 5 cm/s)** | 5 mV |
| **Kanaalscheiding (1 kHz)** | 26 dB |
| **Frequentierespons, 20 Hz-20 kHz** | 2 / - 0 dB |
| **Aftastvermogen (315 Hz)** | 80 µm |
| **Dynamische laterale compliantie** | 22 µm/mN |
| **Materiaal cantilever** | Aluminium |
| **Naaldtype** | Nude Fine Line diamond |

## Technische specificaties

| | |
|---|---|
| **Naaldpuntradius** | r/R 8/40 µm |
| **Spoelsysteem** | Quad-coils with split pole pins and silver-plated OFC Coil wire |
| **Bereik naalddruk** | 1.4-1.7 g (14-17 mN) |
| **Aanbevolen naalddruk** | 1.5 g (15 mN) |
| **Aftasthoek** | 20° |
| **Interne impedantie, gelijkstroomweerstand** | 1.2 kOhm |
| **Materiaal spoeldraad** | Zilver-plated OFC Coil Wire |
| **Materiaal elementbehuizing** | Polymer and aluminum |
| **Kleur element** | Zwart/Bronze |
| **Gewicht element** | 7.2 g |
| **Gewicht voorgemonteerd element** | 16.7 g |
| **Aanbevolen belastingsweerstand** | 47 kOhm |
| **Interne inductantie** | 630 mH |
| **Aanbevolen belastingscapaciteit** | 150-300 pF |