

Soulnote D-1 ver.2

DAC's



Technische specificaties

Merk	Soulnote
Model	D-1 ver.2
Productcategorie	DAC's
Ondersteunde formaten (USB)	PCM, DSD (DoP v1.1, ASIO)
Ondersteunde formaten (Coaxial / AES/EBU)	PCM, DSD (DoP v1.1)
Samplefrequenties (USB)	Max. 768 kHz (PCM) / Max. 22.6 MHz (DSD)
Samplefrequenties (Coaxial / AES/EBU)	Max. 192 kHz (PCM) / Max. 2.8 MHz (DSD64 DoP v1.1)
PCM-bitdiepte (USB)	16-bit, 24-bit, 32-bit
PCM-bitdiepte (Coaxial / AES/EBU)	16-bit, 24-bit
USB-profiel	USB 2.0, USB Audio 2.0
Digitale ingangen	USB (Type B), Coaxial x2(S/PDIF), AES/EBU

Technische specificaties

Analoge uitgangen	Gebalanceerd x1, Ongebalanceerd x1
Analoge uitgangsspanning	Gebalanceerd: 5.8 Vrms, Ongebalanceerd: 2.9 Vrms
Frequentiebereik	2 Hz to 120 kHz (+0/-1 dB)
Signaal-ruisverhouding	110 dB
Totale harmonische vervorming	0.08%
Analoog filter	Passief filter van de eerste orde
Netspanning (Europese uitvoering)	230 V AC, 50 Hz
Opgenomen vermogen	20W
Afmetingen (B × H × D)	430(B) × 109(H) × 379(D) mm
Gewicht	10.0 kg
Meegelieferd	Spikes, Netsnoer