

Soulnote D-2 ver.2

DAC's



Technische specificaties

Merk	Soulnote
Model	D-2 ver.2
Productcategorie	DAC's
Ondersteunde formaten (USB)	PCM, DSD (DoP v1.1, ASIO Native)
Ondersteunde formaten (Coaxial / AES/EBU)	PCM, DSD (DoP v1.1)
Samplefrequenties (USB)	Max. 768kHz (PCM) / Max. 22.6MHz (DSD)
Samplefrequenties (Coaxial / AES/EBU)	Max. 192kHz (PCM) / Max. 2.8MHz (DSD64 DoP v1.1)
PCM-bitdiepte (USB)	16-bit, 24-bit, 32-bit
PCM-bitdiepte (Coaxial / AES/EBU)	16-bit, 24-bit
Digitale ingangen	USB (Type B), Coaxial x2 (SPDIF), AES/EBU
Externe klokingang	10MHz (SMA 50 Ω)

Technische specificaties

Analoge uitgangen	Gebalanceerd x1, Ongebalanceerd x1
Uitgangsspanning (gebalanceerd)	6.2 Vrms
Uitgangsspanning (ongebalanceerd)	3.1 Vrms
Frequentiebereik	2Hz to 20kHz (+0/-1 dB)
Signaal-ruisverhouding	110 dB
Totale harmonische vervorming	0.04% (NOS/44.1kHz)
Analoog filter	Passief filter van de eerste orde
Netspanning (Europese uitvoering)	230 V AC, 50 Hz
Opgenomen vermogen	32W
Afmetingen (B × H × D)	430(B) × 160(H) × 405(D) mm
Gewicht	Circa 17.0 kg
Meegeleverd	Spikes, Netsnoer